

Unsere Produkt Highlights.



Sicherheit erleben.

Seit über 75 Jahren steht JOCKEL in Deutschland für Feuerlöscher der Extraklasse und hochwertige, innovative Lösungen für den Brandschutz. Ein Familienkonzern, wie es ihn heute nur noch selten gibt. Wir machen Sicherheit zu einem Erlebnis und Service und Qualität zu einer Selbstverständlichkeit.

Frank Jockel + Holger Jockel Inhaber





Inhalt.

Unternehmen

06/07

Tradition

08/0

Gesichter

10/1

Zuhause

12/1

Automotive

14/1

Akademie

16/17

Silver Line

18/19

Coloroup

Feuerlöscher

20/2

Frostsicher

22/23

Lithium Ionen

24-28

Schaum

29-31

Pulver

32/33

CO2

34-36

Wasser


37/38

Fettbrand

39/40

Gel





Innovation aus Tradition.

Die Initiative ergreifen, Ideen realisieren, die unsere Kunden wirklich weiterbringen – das ist seit jeher der Motor unseres Unternehmens. Welchen Risiken werden unsere Kunden morgen begegnen? Welche Stoffe müssen zukünftig gelöscht werden? Wie vereinbaren wir zuverlässiges, sicheres Löschen und Umweltschutz? Die Herausforderungen an den Brandschutz in


der Industrie, im Straßenverkehr oder zu Hause werden im Zuge des technischen Fortschritts immer größer. Auf uns kommen neue Aufgaben zu. Wir stellen uns proaktiv auf eine sich ständig wandelnde Welt ein. Dabei schöpfen wir aus der Kraft unserer langen Tradition und fördern mit dieser Stärke Innovationen für den Brandschutz von morgen.



Frank Jockel Inhaber









Die Gesichter hinter JOCKEL

Wir setzen auf ein Team, das Expertise und Leidenschaft vereint. Unsere Mitarbeiter sind das Herzstück unseres Familienunternehmens und spielen eine entscheidende Rolle in der Entwicklung und Bereitstellung fortschrittlicher Brandschutzlösungen. Mit ihrem Einsatz für Innovation sorgen sie dafür, dass sowohl gewerbliche als auch private Umgebungen sicherer werden. Durch eine Kultur der Offenheit fördern wir die fachliche und persönliche Entwicklung jedes Einzelnen. So garantieren wir, dass unser Team immer auf dem neuesten Stand der Technik ist und Ihnen den bestmöglichen Service bietet.



Zuhause in Europa.

Wir sind in Deutschland zu Hause – genauer gesagt in Remscheid im Bergischen Land. Diese Region an Rhein, Ruhr und Wupper besticht durch ihre einmalige Landschaft. Aus unserer Tradition heraus produzieren wir genau hier – in unserer Heimat.

Durchgängige Qualitätskontrollen und stetige Prozessoptimierung sowie bestens ausgebildete Fachkräfte sorgen dafür, dass wir hochwertige Sicherheitsprodukte anbieten. Jeder einzelne Produktionsschritt ist Teil eines definierten Qualitätsmanagements und sorgt für unsere Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001.

Zusätzlich ermöglicht uns unser Standort, im stetigen Austausch mit unseren Kunden zu stehen, um so auch kundenindividuelle Lösungen zu erarbeiten. Auf diese Weise können wir dauerhaft Arbeitsplätze sichern und schaffen.





Automotive



1.7 Millarden Fahrzeuge im Jahr 2035 bedeuten erhöhte Sicherheitsanforderungen.

Straßenverkehr ist und bleibt die wichtigste Säule für die Mobilität von Morgen. Allerdings steigen die Anforderungen an die Innovationskraft der Automobilindustrie enorm. Hier geht es um Themen wie Gewichtsersparnis, Emissionsreduktion, alternative Antriebe und vor allem um individuelle Sicherheitskonzepte.

So kommt dem Sitz-System zum Beispiel eine immer wichtigere Bedeutung zu. Nicht nur als Komfortelement, sondern vor allem als aktive Schutzeinrichtung für die Fahrzeuginsassen.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln, designen und projektieren wir anhand der Vorgaben Ihres Lastenheftes, passend zu Ihren Sitz-Systemen in unserem ersten Produktbereich, perfekte Brandschutzlösungen mit:

- + Leichte und raumsparende Befestigungssysteme aus Kunststoff für besonders hohe Anforderungen.
- Effektiver und handlicher Premiumlöscher in patentierter JOCKEL-Qualität.
- * Kurze Taktzeiten in Ihrer Fertigung durch einbaufertige Baugruppen.









JOCKEL Brandschutz Akademie







Jetzt neu. Schulungen hier online buchen

Gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen für den Brandschutz in Industrie, Handel, Handwerk und im privaten Bereich erfordern eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung. Auch der Umgang mit Sicherheitsgeräten sowie deren Wartung und Prüfung müssen gewährleistet sein. In unserer Brandschutz-Akademie werden Sie fundiert auf solche Situationen vorbereitet.

Daher werden in unseren Schulungsangeboten fortlaufend aktuelle Trends und Änderungen im Normenwesen aufgegriffen. Akademieleiter Uwe Altmann entwickelt hieraus praxisnahe Lösungsansätze, welches Sie und Ihr Unternehmen entscheidend nach vorne bringt.



Hochglanz Brandschutz.










Die JOCKEL-Designlöscher der SILVER LINE verbinden anspruchsvoll Ästhetik mit Sicherheit. Sie fügen sich harmonisch in ein perfekt aufeinander abgestimmtes Interieur ein. Zeitlos, geradlinig und elegant.

Unsere SILVER LINE Designlöscher sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und passen sich somit ganz individuell Ihrem Einsatzgebiet an.

Wichtiger Hinweis:

Diese JOCKEL-Designfeuerlöscher entsprechen funktionstechnisch dem nach DIN EN 3 zugelassenen Feuerlöschern im Farbton RAL 3000. Da Designlöscher aufgrund der Farbabweichung nicht nach DIN EN 3 anerkannt werden können, bedarf es bei betrieblicher Nutzung einer Ausnahmegenehmigung durch die Brandschutz- und Arbeitsschutzbehörde sowie der Berücksichtigung in der Gefährdungsbeurteilung und Ihrer Dokumentation. Keiner Genehmigung bedarf es hingegen bei privater Nutzung.



COLOR°UP

Sicherheit wird noch bunter.


Unsere COLOR°UP Löscher erfreuen sich großer Beliebtheit. Trotzdem – oder gerade deshalb – treiben wir das Konzept von Designlöschern für den Heimgebrauch konsequent voran. Denn Ihre Sicherheit zuhause soll nicht nur den bestmöglichen Brandschutz für Küche und Herd bieten, sondern dabei auch noch verdammt gut aussehen. Unsere COLOR°UP Serie erwartet daher eine farbenfrohe Zukunft.



Frostsichere und fluorfreie Feuerlöscher.

Neuheiten 2024











Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO ₂
Rating	34 A / 144 B
Füllmenge	61
Funktionsbereich	-25° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	40 Sek. / 8 m
Gewicht	10,8 kg
Höhe / Breite / Ø	555 mm / 270 mm / 150 mm
ArtNr.	6852000



Füllmenge

Funktionsdauer / -weite





S 9 JXF 34 **GREEN 2.0 -30°**







Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO ₂
	34 A / 183 B
Füllmenge	9
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	67 Sek. / 8 m
Gewicht	15,1 kg
Höhe / Breite / Ø	560 mm / 285 mm / 180 mm
ArtNr.	9854000







S 50 JF Externa **GREEN 2.0 -30°**







öschmittel	Schaum
reibmittel	CO ₂
ating	A / IV B
üllmenge	50
unktionsbereich	-30° bis +60° Grad
unktionsdauer / -weite	220 Sek. / 8 m
ewicht	85 kg (5 m) / 90 kg (10 m)
löhe / Breite	1100 mm / 450 mm
rtNr.	3816500 (5 m) / 3816700 (10 m)



Lithium Ionen Feuerlöscher.

Neuheiten 2024















Erster NTA 8133 / EN3 Teil 11 geprüfter 6 Liter Löscher für moderne Brandgefahren

Löschmittel	JoMix Li
Treibmittel	Luft / N ₂
Rating	27 A / 75 F
Füllmenge	6 I
Funktionsbereich	0° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	43 Sek. / 8 m
Gewicht	10,4 kg
Höhe / Breite / Ø	520 mm / 360 mm / 160 mm
ArtNr.	6730000









Li 9 (M).



Löschmittel	JoMix Li
Treibmittel	Luft / N ₂
Rating	34 A / 75 F
Füllmenge	9
Funktionsbereich	0° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	43 Sek. / 8 m
Gewicht	10,4 kg
Höhe / Breite / Ø	560 mm / 380 mm / 185 mm
ArtNr.	6730000





Fluorfreie Schaum Feuerlöscher.







Handhabung. Schulungs-Video hier online sehen











SK 6 JX 34 **GREEN 2.0**



Schaum
CO ₂
34 A / 144 B
6 I
+5° bis +60° Grad
43 Sek. / 8 m
10,8 kg
555 mm / 270 mm / 150 mm
6820100





SK 9 JX 43 **GREEN 2.0**



Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO ₂
Rating	43 A / 183 B
Füllmenge	9
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	60 Sek. / 8 m
Gewicht	15,2 kg
Höhe / Breite / Ø	560 mm / 285 mm / 180 mm
ArtNr.	9820100







S 6 JX 34 **GREEN 2.0**



Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO ₂
Rating	34 A / 144 B
Füllmenge	61
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	40 Sek. / 8 m
Gewicht	10,8 kg
Höhe / Breite / Ø	555 mm / 270 mm / 150 mm
ArtNr.	6880100



S 9 JX 43 **GREEN 2.0**



Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO ₂
Rating	43 A / 183 B
Füllmenge	9
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	67 Sek. / 8 m
Gewicht	15,1 kg
Höhe / Breite / Ø	560 mm / 285 mm / 180 mm
ArtNr.	9880100









Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO ₂
Rating	A / IV B
Füllmenge	50 I
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	220 Sek. / 7 m
Gewicht	90 kg (5 m) / 95 kg (10 m)
Höhe / Breite	1100 mm / 450 mm
ArtNr.	3336000 (5 m) / 3336100 (10 m)



FLUORFREI.

Treibmittel

Funktionsbereich

Höhe / Breite / Ø

Funktionsdauer / -weite

Rating Füllmenge

Gewicht

Art.-Nr.

SK 6 H 34 System GREEN 2.0

Schaumkartusche A B

Schaum

34 A / 144 B

38 Sek. / 8 m

10,8 kg

6988500

+5° bis +60° Grad

597 mm / 270 mm / 150 mm

CO₂







SK 9 H 43 System GREEN 2.0

















Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO ₂
Rating	43 A / 183 B
Füllmenge	9
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	84 Sek. / 8 m
Gewicht	15,3 kg
Höhe / Breite / Ø	599 mm / 268 mm / 180 mm
ArtNr.	9988500



Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO ₂
Rating	A / IV B
Füllmenge	50 I
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	140 Sek. / 13,5 m
Gewicht	91 kg (5 m) / 96 kg (10 m)
Höhe / Breite	1100 mm / 450 mm
ArtNr.	3334600 (5 m) / 3334800 (10 m)





FLUORFREI. Dauerdruck A B





S 6 LJ 34 **GREEN 2.0**



Löschmittel	Schaum
Treibmittel	Luft / N ₂
Rating	34 A / 144 B
Füllmenge	61
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	47 Sek. / 8 m
Gewicht	10,8 kg
Höhe / Breite / Ø	592 mm / 240 mm / 150 mm
ArtNr.	6680100









S 9 LJ 43 **GREEN 2.0**



Löschmittel	Schaum
Treibmittel	Luft / N ₂
Rating	43 A / 183 B
Füllmenge	9
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	70 Sek. / 8 m
Gewicht	14,5 kg
Höhe / Breite / Ø	597 mm / 270 mm / 180 mm
ArtNr.	9680100



Pulver Feuerlöscher.





P 6 JX 34.



Löschmittel	ABC-Pulver
Treibmittel	CO ₂
Rating	34 A / 233 B / C
Füllmenge	6 kg
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	21 Sek. / 8 m
Gewicht	10,5 kg
Höhe / Breite / Ø	495 mm / 290 mm / 150 mm
ArtNr.	6120100 (Classic) / 6120500 (Universal)



P 6 JX 43.



Löschmittel	ABC-Pulver
Treibmittel	CO ₂
Rating	43 A / 233 B / C
Füllmenge	6 kg
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	21 Sek. / 8 m
Gewicht	10,5 kg
Höhe / Breite / Ø	495 mm / 290 mm / 150 mm
ArtNr.	6110100 (Classic) / 6110500 (Universal)



P 12 JX 55.

Löschmittel	ABC-Pulver
Treibmittel	CO ₂
Rating	55 A / 233 B / C
Füllmenge	12 kg
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	30 Sek. / 9 m
Gewicht	18,8 kg
Höhe / Breite / Ø	650 mm / 270 mm / 180 mm
ArtNr.	7150100 (Classic) / 7150500 (Universal)



Auflade A B C





P 6 JX 55.



Löschmittel	ABC-Pulver
Treibmittel	CO ₂
Rating	55 A / 233 B / C
Füllmenge	6 kg
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	23 Sek. / 8 m
Gewicht	10,5 kg
Höhe / Breite / Ø	495 mm / 290 mm / 150 mm
ArtNr.	6710100 (Classic) / 6710500 (Universal)

Auflade A B C







P 9 JX 55.



Löschmittel	ABC-Pulver
Treibmittel	CO ₂
Rating	55 A / 233 B / C
Füllmenge	9 kg
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	24 Sek. / 8 m
Gewicht	15,9 kg
Höhe / Breite / Ø	520 mm / 280 mm / 180 mm
ArtNr.	9150100 (Classic) / 9150500 (Universal)









Löschmittel	ABC-Pulver
Treibmittel	Luft / N ₂
Rating	34 A / 233 B / C
Füllmenge	6 kg
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	21 Sek. / 8 m
Gewicht	9,4 kg
Höhe / Breite / Ø	505 mm / 263 mm / 150 mm
ArtNr.	6020000







P 50 J Externa.



öschmittel	ABC-Pulver
reibmittel	CO ₂
ating	43 A / 233 B / C
üllmenge	50 kg
unktionsbereich	-20° bis +60° Grad
unktionsdauer / -weite	118 Sek. / 8 m
ewicht	82,5 kg
Iöhe / Breite	1050 mm / 450 mm
rtNr.	3066500 (5 m) / 3066700 (10 m)

CO₂ Feuerlöscher





Dauerdruck

Dauerdruck B

K 5 J.

K 2 J.



Löschmittel	CO ₂
Treibmittel	CO ₂
Rating	34 B
Füllmenge	2 kg
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	9 Sek. / 4 m
Gewicht	6,8 kg
Höhe / Breite / Ø	470 mm / 270 mm / 120 mm
ArtNr.	2650000

Dauerdruck B

K 30 J.



öschmittel	CO ₂
reibmittel	CO ₂
ating	144 B
üllmenge	30 kg
unktionsbereich	-20° bis +60° Grad
unktionsdauer / -weite	54 Sek. / 5 m
ewicht	94,0 kg
Iöhe / Breite	1640 mm / 590 mm
rtNr.	3626600 (6 m) / 3626700 (10 m)



Handhabung. Schulungs-Video hier online sehen



Wasser Feuerlöscher.







W 6 JX 34.



Löschmittel	Wasser mit Additiven
Treibmittel	CO ₂
Rating	34 A
Füllmenge	6 I
Funktionsbereich	0° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	34 Sek. / 8 m
Gewicht	12,0 kg
Höhe / Breite / Ø	555 mm / 270 mm / 150 mm
ArtNr.	6540100 (Classic) / 6540500 (Universal)











öschmittel	Wasser mit Additiven
[reibmittel	CO ₂
Rating	43 A
Füllmenge	6
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	33 Sek. / 8 m
Gewicht	12,0 kg
Höhe / Breite / Ø	555 mm / 270 mm / 150 mm
ArtNr.	6540300 (Classic) / 6540400 (Universal)







W 9 JX 43.



Löschmittel	Wasser mit Additiven
Treibmittel	CO ₂
Rating	43 A
Füllmenge	91
Funktionsbereich	0° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	48 Sek. / 8 m
Gewicht	17,0 kg
Höhe / Breite / Ø	560 mm / 285 mm / 180 mm
ArtNr.	9540100 (Classic) / 6540500 (Universal)





W 9 JX 55.



öschmittel	Wasser mit Additiven
reibmittel	CO ₂
ating	55 A
üllmenge	91
unktionsbereich	+5° bis +60° Grad
unktionsdauer / -weite	54 Sek. / 8 m
ewicht	17,0 kg
löhe / Breite / Ø	560 mm / 285 mm / 180 mm
rtNr.	9540300 (Classic) / 9540400 (Uni.)







WM 6 TJX F 21.



Löschmittel	Wasser mit Additiven
Treibmittel	CO ₂
Rating	21 A / 40 F
Füllmenge	6
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	36 Sek. / 5 m
Gewicht	11,9 kg
Höhe / Breite / Ø	555 mm / 270 mm / 150 mm
ArtNr.	6561100 (Universal)









WM 9 TJX F 27.

Löschmittel	Wasser mit Additiven
Treibmittel	CO ₂
Rating	27 A / 75 F
Füllmenge	9
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	50 Sek. / 6 m
Gewicht	18,9 kg
Höhe / Breite / Ø	606 mm / 290 mm / 180 mm
ArtNr.	9561100 (Universal)



Fettbrand Feuerlöscher.



Handhabung. Schulungs-Video hier online sehen







F 6 JX 21.



Löschmittel	Wässrige Lösung für Fettbrände
Treibmittel	CO ₂
Rating	21 A / F 75
Füllmenge	6
Funktionsbereich	0° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	26 Sek. / 7 m
Gewicht	11,0 kg
Höhe / Breite / Ø	555 mm / 270 mm / 150 mm
ArtNr.	6520100 (Classic) / 6520500 (Universal)



F 2 LJM DH / KH.



Löschmittel	Wässrige Lösung für Fettbrände
Treibmittel	Luft / N ₂
Rating	5 A / 40 F
Füllmenge	2
Funktionsbereich	0° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	12 Sek. / 6 m
Gewicht	4,1 kg
Höhe / Breite / Ø	370 mm / 145 mm / 112 mm
ArtNr.	2550100 (DH) / 2559800 (KH)









F 3 H System 1.0

Löschmittel	Wässrige Lösung für Fettbrände
Treibmittel	CO ₂
Rating	8 A / 55 B / 75 F
Füllmenge	3
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	18 Sek. / 7 m
Gewicht	6,7 kg
Höhe / Breite / Ø	375 mm / 230 mm / 150 mm
ArtNr.	3201100



Gel Feuerlöscher.





G 6 SDJ 13.



7	lonei	1
Löschn	nittel	

Löschmittel	Gel
Treibmittel	Luft / N ₂
Rating	13 A
Füllmenge	61
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	29 Sek. / 7 m
Gewicht	10,7 kg
Höhe / Breite / Ø	530 mm / 270 mm / 150 mm
ArtNr.	6417600



G 9 SDJ 21.

Lithium Ionen



Löschmittel	Gel
Treibmittel	Luft / N ₂
Rating	21 A
Füllmenge	91
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	49 Sek. / 7 m
Gewicht	15,4 kg
Höhe / Breite / Ø	570 mm / 280 mm / 180 mm
ArtNr.	9417600







G 50 J Externa.



Löschmittel	Gel
Treibmittel	Luft / N ₂
Rating	A / IV B
Füllmenge	50 I
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	283 Sek. / - m
Gewicht	86,0 kg
Höhe / Breite	1010 mm / 450 mm
ArtNr.	3000600 (5 m) / 3001100 (10 m)





Kontakt.

Tel. [+49] 2191 96 67 - 0 **Fax.** [+49] 2191 96 67 - 54 **Mail**. info@jockel.de

Adresse. Jägerwald 26-30 Ort. 42897 Remscheid

iockel de













