

Feuerlöscher für den gemeinsamen Erfolg



Mehr Design.

JOCKEL®

Wir in Deutschland!



Mehr Schutz für Dein Zuhause

„Lebe sicher. Lebe bunter.“ ist das Motto dieser farbenfrohen Feuerlöscherreihe. Die Modelle der Serie Color Up kommen in spritzigen Farben und trendigen Statement-Aufdrucken daher. Ideal für alle, die Fashion und Living mit Brandschutz und Sicherheit kombinieren wollen. Ein Stück Sicherheit für alle Fälle - hergestellt in ISO-zertifizierter Produktion an unserem Standort in Deutschland.

Brände in Haushalten sind gar nicht so selten wie man denkt. Einen Brandfleck oder eine brenzlige Situation, in der die Kerze beinahe umgekippt wäre oder die Brötchen im Backofen eher Kohlen als Sonntagsgebäck ähnelten, hat bestimmt schon jeder erlebt. Gut, wenn es dabei bleibt. Doch sicher können wir uns nie sein. Unachtsamkeit ist in der heutigen Zeit nur eine der Hauptursachen eines Brandes. Oftmals werden Brände durch technische Defekte ausgelöst. Sicher ist der, der in einer solchen Situation schnell zum Feuerlöscher greift, um den Brand noch in der Entstehungsphase ganz leicht zu bekämpfen.

Die Designs der neuen Jockel-Feuerlöscherlinie Color Up sind mal modern und edel oder spritzig und provokant. Doch in einem sind sie alle gleich: Sie schützen Dich, Deine Familie und Dein Zuhause wirkungsvoll im Falle eines Entstehungsbrandes.

Die Jockel-Designlöscher sind wahre Allroundtalente im Haushalt. Mit den Brandklassen A, B und F können sie bei allen haushaltsüblichen Entstehungsbränden eingesetzt werden und sogar bei Fettbränden. Wer jemals vor einer brennenden Pfanne oder Fritteuse stand, weiß mit welcher Geschwindigkeit sich Speiseöl und -fett selbst entzünden kann. Jetzt das falsche Löschmittel, wie z. B. Wasser, und es kommt zur sogenannten Fettexplosion. Da brennendes Fett oder Öl bereits mehrere hundert Grad Celsius heiß ist, verdampft zugegebenes Wasser schlagartig. Durch diese explosionsartige Verdampfung wird das brennende Fett aus dem Behältnis geschleudert. Mit den Jockel Designlöschern bist Du auch hier auf der sicheren Seite.

Die Bedienung der Feuerlöscher ist sehr leicht. Einfach die Sicherung am Hebel ziehen, auf den Brand zielen und über den Hebel das Löschmittel ausbringen und dosieren.



Mehr Eleganz für Ihr Unternehmen

Die Jockel-Designlöscher verbinden anspruchsvoll Ästhetik mit Sicherheit. Sie fügen sich harmonisch in ein perfekt aufeinander abgestimmtes Interieur ein. Einsatzbereiche

z.B. Lobbies, Empfangshallen, Flughäfen, Wellnessbereiche, Themenparks, Einkaufszentren, Büro- und Ausstellungsflächen

Wichtiger Hinweis:

Diese Jockel-Designfeuerlöscher entsprechen funktionstechnisch dem nach DIN EN 3 zugelassenen roten Feuerlöschern. Da Designlöscher aufgrund der Farbabweichung nicht nach DIN EN 3 anerkannt werden können, bedarf es bei betrieblicher Nutzung einer Ausnahmegenehmigung durch die Brandschutz- und Arbeitsschutzbehörde sowie der Berücksichtigung in der Gefährdungsbeurteilung und ihrer Dokumentation. Keiner Genehmigung bedarf es hingegen bei privater Nutzung.



Produktübersicht tragbare Feuerlöscher

Typ (Vertriebsname)	PS 1 JM 8 PS 2 JM 13	PL 1 JM 8 PL 2 JM 13	PSF 1 JM 8	P 6 LJKM 34 P 6 LJKM 43 P 6 LJKM 55 P 9 LJM 55 P 12 LJM 55	P 6 HK System 34 P 12 H System 55	P 6 JX 34 P 6 JX 43 P 6 JX 55 P 9 JX 55 P 12 JX 55	P 6 JK Externa BC P 12 J Externa BC	PM 12 JX
Beispielbild								
Familie	Mini	Mini	Mini	Standard	System	Classic / Universal	Industrie	Industrie
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	BC-Pulver	Metallbrandpulver
Bauart	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade
Löschmittelmenge	1 kg 2 kg	1 kg 2 kg	1 kg	6 kg 6 kg 6 kg 9 kg 12 kg	6 kg 12 kg	6 kg 6 kg 6 kg 9 kg 12 kg	6 kg 12 kg	12 kg
Rating	8 A 55 B C 13 A 89 B C	8 A 55 B C 13 A 89 B C	8 A 34 B C	34 A 233 B C 43 A 233 B C 55 A 233 B C 55 A 233 B C 55 A 233 B C	34 A 233 B C 55 A 233 B C	34 A 233 B C 43 A 233 B C 55 A 233 B C 55 A 233 B C 55 A 233 B C	233 B C 233 B C	D
Löschmittleinheiten	2 LE 4 LE	2 LE 4 LE	2 LE	10 LE 12 LE 15 LE 15 LE 15 LE	10 LE 15 LE	10 LE 12 LE 15 LE 15 LE 15 LE	15 LE 15 LE	-
Funktionsbereich	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30° bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°	-30°C bis +60°
Spritzdauer*/ Spritzweite*	9 sek. / 7 m 14 sek. / 9 m	9 sek. / 7 m 11 sek. / 9 m	ca. 9 sek. / 7 m	21 sek. / 8 m 21 sek. / 8 m 24 sek. / 8 m 25 sek. / 8 m 28 sek. / 8 m	23 sek. / 8 m 34 sek. / 8 m	21 sek. / 8 m 21 sek. / 8 m 23 sek. / 8 m 24 sek. / 8 m 30 sek. / 9 m	27 sek. / 8 m 30 sek. / 8 m	48 sek. / -
Höhe*/Breite*	268 mm / 120 mm 358 mm / 130 mm	300 mm / 135 mm 380 mm / 145 mm	238 mm / 135 mm	505 mm / 263 mm 505 mm / 263 mm 505 mm / 263 mm 546 mm / 270 mm 579 mm / 270 mm	532 mm / 255 mm 684 mm / 260 mm	495 mm / 290 mm 495 mm / 290 mm 495 mm / 290 mm 520 mm / 280 mm 650 mm / 270 mm	480 mm / 320 mm 629 mm / 345 mm	650 mm / 330 mm
Gewicht*	2,1 kg 3,5 kg	2,0 kg 3,5 kg	2,1 kg	9,4 kg 9,4 kg 9,4 kg 13,8 kg 17,7 kg	10,4 kg 18,8 kg	10,5 kg 10,5 kg 10,5 kg 15,9 kg 18,8 kg	11,7 kg 19,9 kg	19,9 kg
Art.-Nr.	14-501-00 24-501-00	14-581-00 24-581-00	inkl. Tasche 14-557-00	60-201-00 60-101-00 62-101-00 90-501-00 70-501-00	61-278-00 71-578-00	61-201-00 61-101-00 67-101-00 91-501-00 71-501-00	61-420-00 71-420-00	71-801-00

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Evtl. Abweichungen vom abgebildeten Produkt sind vorbehalten.

*Werte können variieren.



Produktübersicht tragbare Feuerlöscher



Wir in Deutschland!

NEU

Typ (Vertriebsname)	SF 2 JM 5	S 6 LJM Bio 34 S 6 LJM Bio 43 S 9 LJM Bio 43 S 9 LJM Bio 55	S 6 LJ AR GREEN 21 S 9 LJ AR GREEN 21	S 6 FLJM 27 S 9 FLJM 34	SK 6 H System Bio 34 SK 9 H System Bio 43	S 6 JX Bio 34 S 6 JX Bio 43 S 9 JX Bio 43 S 9 JX Bio 55	S 6 JX F 27 S 9 JX F 34	S 6 JX AR 21
Beispielbild								
Familie	Mini	Standard	Standard	Standard	System	Classic / Universal	Classic / Universal	Classic / Universal
Löschmittel	Schaum	Schaum	Schaum	Schaum	Schaum	Schaum	Schaum	Schaum
Bauart	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Auflade/Kartusche	Auflade	Auflade	Auflade
Löschmittelmenge	2 l	6 l 6 l 9 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 6 l 9 l 9 l	6 l 9 l	6 l
Rating	5 A 55 B	34 A 183 B 43 A 183 B 43 A 233 B 55 A 233 B	21 A 113 B 21 A 183 B	27 A 144 B 34 A 183 B	34 A 183 B 43 A 233 B	34 A 183 B 43 A 183 B 43 A 233 B 55 A 233 B	27 A 144 B 34 A 183 B	21 A 183 B
Löschmittleinheiten	1 LE	10 LE 12 LE 12 LE 15 LE	6 LE 6 LE	9 LE 10 LE	10 LE 12 LE	10 LE 12 LE 12 LE 15 LE	9 LE 10 LE	6 LE
Funktionsbereich	-20°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	+0°C bis +60°C +0°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	+0°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	+5°C bis +60°C
Spritzdauer*/ Spritzweite*	22 sek. / 6 m	49 sek. / 7 m 49 sek. / 7 m 70 sek. / 8 m 78 sek. / 8 m	26 sek. / 7 m 32 sek. / 7 m	49 sek. / 7 m 82 sek. / 8 m	45 sek. / 7 m 96 sek. / 7 m	68 sek. / 7 m 68 sek. / 7 m 120 sek. / 7 m 96 sek. / 7 m	76 sek. / 8 m 109 sek. / 7 m	44 sek. / 7 m
Höhe*/Breite*	358 mm / 175 mm	592 mm / 240 mm 592 mm / 240 mm 597 mm / 270 mm 597 mm / 270 mm	592 mm / 240 mm 631 mm / 280 mm	592 mm / 240 mm 597 mm / 270 mm	597 mm / 270 mm 599 mm / 268 mm	555 mm / 270 mm 555 mm / 270 mm 560 mm / 285 mm 560 mm / 285 mm	555 mm / 270 mm 560 mm / 285 mm	555 mm / 270 mm
Gewicht*	3,8 kg	10,0 kg 10,2 kg 14,4 kg 14,4 kg	9,8 kg 16,0 kg	10,4 kg 15,1 kg	10,5 kg 15,0 kg	10,5 kg 10,5 kg 15,0 kg 15,6 kg	10,8 kg 15,7 kg	10,5 kg
Art.-Nr.	25-011-00	66-150-00 66-401-00 96-150-00 96-401-00	66-100-00 96-100-00	66-011-00 96-011-00	69-185-00 99-185-00	Edition Classic 69-101-00 68-401-00 99-101-00 98-401-00	Edition Classic 68-501-00 98-501-00	69-301-00

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Evtl. Abweichungen vom abgebildeten Produkt sind vorbehalten.

*Werte können variieren.

Produktübersicht tragbare Feuerlöscher

NEU

NEU

Typ (Vertriebsname)	S 6 JX AR GREEN 21 S 9 JX AR GREEN 27	SK 6 JX Bio 21 SK 6 JX Bio 34 SK 9 JX Bio 27 SK 9 JX Bio 43	S 6 AJ Antimagnetisch	WN 6 LJM 21 WN 9 LJM 27	W 6 H System 21 W 9 H System 27	W 6 JX 21 W 6 JX 34 W 9 JX 27 W 9 JX 43	W 6 JX F 21 W 9 JX F 27	WM 6 JX 13 WM 6 JX 21 WM 9 JX 21 WM 9 JX 27
Beispielbild								
Familie	Classic / Universal	Classic / Universal	Industrie	Standard	System	Classic / Universal	Classic / Universal	Classic / Universal
Löschmittel	Schaum	Schaum	Schaum	Wasser mit Additiven	Wasser mit Additiven	Wasser mit Additiven	Wasser mit Additiven	Wasser (teils) mit Additiven
Bauart	Auflade	Auflade/Kartusche	Dauerdruck/ Halbautomatik	Dauerdruck	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade
Löschmittel- menge	6 l 9 l	6 l 6 l 9 l 9 l	6 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 6 l 9 l 9 l	6 l 9 l	6 l 6 l 9 l 9 l
Rating	21 A 113 B 27 A 183 B	21 A 183 B 34 A 183 B 27 A 233 B 43 A 233 B	27A 183 B	21 A 27 A	21 A 27 A	21 A 34 A 27 A 43 A	21 A 27 A	13 A 40 F 21 A 40 F 21 A 40 F 27 A 40 F
Löschmittel- einheiten	6 LE 9 LE	6 LE 10 LE 9 LE 12 LE	9 LE	6 LE 9 LE	6 LE 9 LE	6 LE 10 LE 9 LE 12 LE	6 LE 9 LE	4 LE 6 LE 6 LE 9 LE
Funktions- bereich	+0°C bis +60°C +0°C bis +60°C	+5°C bis +60°C 0°C bis +60°C +5°C bis +60°C 0°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	+5°C bis +60°C 0°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	+5°C bis +60°C +5°C bis +60°C +5°C bis +60°C +5°C bis +60°C
Spritzdauer*/ Spritzweite*	43 sek. / 8 m 51 sek. / 6 m	50 sek. / 7 m 50 sek. / 7 m 84 sek. / 7 m 87 sek. / 7 m	26 sek. / 7 m	28 sek. / 8 m 46 sek. / 8 m	31 sek. / 7 m 44 sek. / 8 m	25 sek. / 8 m 34 sek. / 8 m 38 sek. / 8 m 48 sek. / 8 m	27 sek. / 8 m 39 sek. / 8 m	50 Sek. 50 Sek. 70 sek. 70 sek.
Höhe*/Breite*	555 mm / 270 mm 606 mm / 290 mm	555 mm / 270 mm 555 mm / 270 mm 560 mm / 285 mm 560 mm / 285 mm	530 mm / 305 mm	592 mm / 240 mm 597 mm / 270 mm	597 mm / 270 mm 599 mm / 268 mm	555 mm / 270 mm 555 mm / 270 mm 560 mm / 285 mm 560 mm / 285 mm	555 mm / 270 mm 560 mm / 285 mm	570 mm / 250 mm 570 mm / 250 mm 620 mm / 270 mm 620 mm / 270 mm
Gewicht*	10,3 kg 16,1 kg	10,2 kg 10,2 kg 14,6 kg 15,1 kg	11,0 kg	10,1 kg 15,2 kg	10,5 kg 15,2 kg	11,3 kg 12,0 kg 16,1 kg 17,0 kg	12,0 kg 17,5 kg	10,7 kg 11,0 kg 16,7 kg 17,1 kg
Art.-Nr.	68-005-00 98-005-00	Edition Classic 68-101-00 68-301-00 98-101-00 98-301-00	64-141-00	60-001-00 90-001-00	65-030-00 95-030-00	Edition Classic 65-101-00 65-401-00 95-101-00 95-401-00	Edition Classic 65-210-00 95-210-00	65-705-00 65-805-00 95-705-00 95-805-00

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Evtl. Abweichungen vom abgebildeten Produkt sind vorbehalten.

*Werte können variieren.

Produktübersicht tragbare Feuerlöscher

Typ (Vertriebsname)	WM 6 JXF 21 WM 9 JXF 27	F 2 JM 5	F 3 LJM 8	F 3 H System	F 6 LJM 13	F 6 JX 21 F 6 JX 21+	G 6 SDJ Gel G 9 SDJ Gel	G 6 HDJ Gel G 9 HDJ Gel	K 2 J ³ K 2 AJ K 5 J ³ K 5 AJ	K 5 AMJ anti- magnetisch	CAFS	CAFS GREEN
Beispielbild												
Familie	Classic / Universal	Mini	Mini	Mini / System	Standard	Classic / Universal	Standard	Standard	Industrie	Industrie	Basic / Balance	Basic / Balance
Löschmittel	Wasser mit Additiven	wässrige Lös. f. Fettbrände	Gel	Gel	CO ₂	Co ₂	Schaum	Schaum				
Bauart	Auflade	Dauerdruck	Dauerdruck	Auflade	Dauerdruck	Auflade	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	CAFS	CAFS
Löschmittelmenge	6 l 9 l	2 l	3 l	3 l	6 l	6 l 6 l	6 l 9 l	6 l 9 l	2 kg 2 kg 5 kg	5 kg	10 l 10 l	10 l 10 l
Rating	21 A 40 F 27 A 40 F	5 A 34 B 40 F	8 A 55 B 75 F	8 A 55 B 75 F	13 A 113 B 75 F	21 A 75 F 21 A 113 B 75 F	8 A 13 A	8 A 13 A	34 B 34 B 89 B	89 B	55 A / 233 B 55 A / 233 B	34 A / 233 B 34 A / 233 B
Löschmittleinheiten	6 LE 9 LE	1 LE	2 LE	2 LE	4 LE	6 LE 6 LE	2 LE 4 LE	2 LE 4 LE	2 LE 2 LE 5 LE	5 LE	--	--
Funktionsbereich	-30°C bis +60°C -30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	0°C bis +60°C -30°C bis +60°C	+5°C bis +60°C +5°C bis +60°C	+5°C bis +60°C +5°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	0°C bis +60°C 0°C bis +60°C	0°C bis +60°C 0°C bis +60°C
Spritzdauer*/ Spritzweite*	50 sek. 70 sek.	16 sek. / 6 m	17 sek. / 7 m	18 sek. / 7 m	39 sek. / 4 m	26 sek. / 7 m 26 sek. / 7 m	29 sek. 49 sek.	32 sek. 51 sek.	9 sek. / 4 m 10 sek. / 4 m 13 sek. / 5 m	12 sek. / 5 m	33 sek. / 15 m 33 sek. / 15 m	39 sek. / 8 m (Green) 39 sek. / 8 m (Green)
Höhe*/Breite*	570 mm / 250 mm 620 mm / 270 mm	370 mm / 145 mm	375 mm / 230 mm	375 mm / 230 mm	592 mm / 240 mm	555 mm / 270 mm 555 mm / 270 mm	530 mm / 270 mm 570 mm / 280 mm	530 mm / 265 mm 570 mm / 270 mm	470 mm / 270 mm 515 mm / 180 mm 705 mm / 490 mm	680 mm / 440 mm	570 mm / 240 mm 570 mm / 240 mm	570 mm / 240 mm 570 mm / 240 mm
Gewicht*	11,8 kg 17,8 kg	4,1 kg	6,3 kg	6,7 kg	11,3 kg	11,0 kg	10,7 kg 15,4 kg	10,7 kg 15,4 kg	6,8 kg 5,2 kg 15,0 kg	12,2 kg	26,5 kg 22,0 kg	26,5 kg 22,0 kg
Art.-Nr.	65-815-00 95-815-00	25-301-00	32-301-00	32-011-00	60-319-00	65-205-00 65-305-00	64-176-00 94-176-00	64-076-00 94-076-00	26-500-00 26-700-00 56-500-00	56-700-00	Anfragen richten Sie bitte an Ihren Außendienstler	Anfragen richten Sie bitte an Ihren Außendienstler

*Werte können variieren.

Produktübersicht fahrbare Feuerlöscher

JOCKEL

Wir in Deutschland!

Typ	P 25 AJ P 50 AJ	P 50 GJ P 50 GJ BC P 50 GJ BCK	P 75 J P 100 J	P 25 J Externa ABC P 50 J Externa ABC P 50 J Externa BC	P 50 MJ P 50 MJ Externa	S 25 AJ	S 25 J Bio Externa S 45 J Bio Externa S 50 J Bio Externa S 50 FJ Bio Externa
Beispielbild							
Familie	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver BC-Pulver BCK-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver ABC-Pulver BC-Pulver	Metallbrandpulver	Bio-Schaum	Bio-Schaum
Bauart	Dauerdruck	Auflade mit externer N ₂ -Flasche	Auflade mit externer N ₂ -Flasche	Auflade mit externer CO ₂ -Flasche	Auflade	Dauerdruck	Auflade mit externer CO ₂ -Flasche
Löschkapazität	25 kg 50 kg	50 kg 50 kg 50 kg	75 kg 100 kg	25 kg 50 kg 50 kg	50 kg	25 l	25 l 45 l 50 l 50 l
Rating	A II B C A III B C	A IV B C III B C III B C	A IV B C A IV B C	A II B C A III B C III B C	D	A III B	A III B A IV B A IV B A IV B
Funktionsbereich	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-30°C bis +60°C -20°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	+5°C bis +60°C -30°C bis +60°C*
Spritzdauer*/ Spritzweite*	46 sek. / 8 m 110 sek. / 8 m	65 sek. / 8 m 91 sek. / 8 m 78 sek. / 8 m	196 sek. / 8,5 m 261 sek. / 8,5 m	77 sek. / 8 m 118 sek. / 8 m 123 sek. / 8 m	89 sek. 161 sek.	287 sek. / 4 m	254 sek. / 5 m 290 sek. / 5,5 m 290 sek. / 7 m 272 sek. / 8 m
Höhe*/Achs- breite*/Tiefe*	1050 / 390 / 450 mm 1050 / 450 / 520 mm	1060 / 470 / 690 mm	1015 / 575 / 660 mm 1015 / 575 / 660 mm	1050 / 390 / 450 mm 1050 / 450 / 520 mm 1050 / 450 / 520 mm	1060 / 470 / 690 mm 1140 / 450 / 690 mm	1100 / 400 / 615 mm	1100 / 400 / 615 mm 1100 / 450 / 615 mm 1100 / 450 / 615 mm 1060 / 470 / 690 mm
Gewicht*	49,5 kg 81,0 kg	96,0 kg 92,5 kg	133 kg 158 kg	51,4 kg 82,5 kg 85,8 kg	102,0 kg 84,0 kg	52,0 kg	55,0 kg 80,0 kg 88,0 kg 92,0 kg
Art.-Nr.	30-525-00 30-535-00	31-765-00 31-465-00 31-365-00	75-565-00 76-565-00	30-555-00 30-565-00 30-465-00	31-865-00 30-866-00	33-565-00	33-465-00 33-070-00 33-265-00 38-665-00

*Werte können variieren



Diese Löscher sind als Green Foam erhältlich. Sie verzichten komplett auf fluorhaltiges Löschmittel

Diese Löscher sind mit kühlendem LöschGel gefüllt und sorgen für eine luftundurchlässige Schicht des Löschmittels

Diese Schaumlöscher sind sogar einsetzbar bis zu einer Temperatur von -30°C.

Dieser Metallbrandfeuerlöscher kann neben Entstehungsbränden von Magnesium und Aluminium, auch Lithiumbrände löschen.

Dieser Löscher ist antimagnetisch

Dieser Löscher kann sowohl bei unpolaren als auch polaren Bränden eingesetzt werden

Alle unsere Feuerlöscher bis auf die Designlöscher sind anerkannt nach DIN EN3 bzw. DIN 1866.

Einige unserer Feuerlöscher tragen das Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Viele unserer Feuerlöscher sind zugelassen für die Schifffahrt nach MED 96/98/EG. Details finden Sie in unseren Datenblättern.

Alle unsere Geräte sind CE-gekennzeichnet.

Produktübersicht fahrbare Feuerlöscher

Typ	S 50 JHW Bio Externa S 50 J AR GREEN Externa	S 50 J Bio S 50 FJ	SK 50 J Bio SK 50 JW Bio	K 10 J K 20 J K 30 J KS 50 J'	K 20 J mit 2,5 m Lanze	G 50 JHW Externa	CAFS / CAFS GREEN
Beispielbild							
Familie	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil	Mobil
Löschmittel	Bio-Schaum	Bio-Schaum Schaum	Bio-Schaum	CO ₂	CO ₂	Gel	Schaum
Bauart	Auflade mit externer CO ₂ - Flasche	Auflade mit externer N ₂ -Flasche	Auflade mit externer N ₂ -Flasche u. Kartusche	Dauerdruck	Dauerdruck	Auflade mit externer CO ₂ -Flasche	CAFS
Löschkapazität	50 l	50 l	50 l	10 kg 20 kg 30 kg 60 kg	20 kg	50 l	50 l
Rating	A IV B	A IV B	A IV B	113 B 144 B 144 B 6 x 144 B	144 B	A IV B	IV A / IV B
Funktionsbereich	+5°C bis +60°C +0°C bis +60°C	+5°C bis +60°C -20°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	-20°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	0°C bis +60°C
Spritzdauer*/ Spritzweite*	158 sek. Wurfweite 13,5 m Wurfhöhe max. 9 m 130 sek. / 4 m	122 sek. / 8 m 115 sek. / 8 m	140 sek. / 8 m 140 sek. / 8 m Wurfweite 13 m	15 sek. / 5 m 30 sek. / 5 m 54 sek. / 5 m 63 sek. / 5 m	42 sek. / 5 m	166 sek. Wurfweite 11 m Wurfhöhe max. 9 m	190 sek. / 18 m 230 sek. / 13 m 260 sek. / 144 m (Green) 270 sek. / 11 m (Green)
Höhe*/Achs- breite*/Tiefe*	1100 / 450 / 615 mm	1060 / 470 / 690 mm	1060 / 470 / 690 mm	1240 / 590 / 940 mm 1240 / 590 / 940 mm 1640 / 590 / 940 mm 1640 / 590 / 940 mm	2500 / 890 / 940 mm	1100 / 450 / 610 mm	1120 / 600 / 460 mm
Gewicht*	91,0 kg 86,0 kg	104,0 kg	99,0 kg	53,0 kg 74,0 kg 94,0 kg 173,0 kg	76,0 kg	86,0 kg	100,0 kg
Art.-Nr.	33-266-00 33-364-00	33-165-00 38-065-00	33-185-00 33-186-00	34-266-00 35-266-00 36-266-00 37-066-00	35-366-00	30-00-500	Anfragen richten Sie bitte an Ihren Außendienstler

*Werte können variieren **Sicherheitshinweis:** Kohlendioxid kann in geschlossenen Räumen zu Erstickungsgefahr führen. Innerhalb einer Gefährdungsbeurteilung wird die geeignete Löschmittelmenge in Abhängigkeit vom Raumvolumen ermittelt. Bei einem Einsatz in geschlossenen Räumen müssen alle Personen rechtzeitig gewarnt werden und den Raum verlassen. Anschließend ist der Raum gut zu durchlüften, bevor Menschen ihn wieder betreten. Wir empfehlen eine gesonderte Unterweisung des Personals. Aufgrund von Erstickungs- und Erfrierungsgefahr sind Kohlendioxidlöscher nicht zum Ablöschen brennender Personen geeignet. *zugelassen in Anlehnung an DIN EN 3

Das Jockel Versprechen

Made in Germany, ein Siegel, welches nicht nur für absolute Spitzenqualität steht, sondern Arbeitsplätze sichert und schafft, sowie ein TÜV-zertifiziertes Qualitätssicherungs-System und hochwertige Materialien sind Garant für dauerhaften und sicheren Brandschutz. Feuerlöscher der Marke JOCKEL erfüllen diesen Anspruch seit über 60 Jahren.

Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG
Jägerwald 26-30 | D-42897 Remscheid
Telefon 02191.96 67 -0 | Fax 02191.96 67 -54
info@jockel.de | www.jockel.de

Wir in Deutschland!

Jockel-Vertriebspartner

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abweichungen von abgebildeten Produkten sind möglich. 10/18