

# Standard-Serie

AB-Schaum

## AB-Löschmittel



Diese handlichen Schaumlöcher sind die ideale Lösung bei Entstehungsbränden der Brandklassen A und B. Aufgrund der geringen spezifischen Dichte sind wasserfilmbildende Schaummittel in der Lage, auf Oberflächen von brennenden Flüssigkeiten, einen geschlossenen dampfdichten und wässrigen Film zu bilden. Diese Sperrschicht verhindert den Austritt von Dämpfen und Gasen und behindert darüber hinaus noch die Sauerstoffzufuhr zum Brandgut. Das Feuer wird also erstickt. Bei Objekten der Brandklasse A erzielt der Schaum eine gasdichte Schicht, die ebenfalls das Feuer erstickt. Zudem hat Schaum aufgrund seines Wasseranteils einen kühlenden Effekt. Der Schaum lässt sich später gut entfernen. Durch einen deutlich verringerten Fluoranteil sind diese Jockel-Schäume bedeutend umweltfreundlicher. Selbstverständlich verzichtet Jockel auf Schaumkonzentrat mit Perfluoroctansulfonat (PFOS) und Perfluoroctansäure (PFOA). Dank einer optimierten Rezeptur, der Erhöhung der löschaktiven Substanzen und der Feinabstimmung überzeugen die Hochleistungs-Schäume mit einer noch schlagkräftigeren Löschwirkung.



## Sichere Bedienung

Leichte Handhabung mit sofort erkennbarer Funktionsweise. Gezielte Löschmitteldosierung über die Hebelarmatur.

## Einsatzbereiche

- ▶ Verkaufs- & Lagerflächen
- ▶ Verwaltungs- & Industriebereiche
- ▶ Flughäfen
- ▶ Wohnbereiche



## Technische Daten

Typ Edition (Vertriebsname)	Art.-Nr.	Löschmittel Menge/Art	Löschleistung		LE	Funktionsbereich	Treibmittel	Spritzdauer Spritzweite ca.	Höhe ca.	Breite ca.	Gewicht ca.
			A	B							
S 6 LJ Bio 34 (plus) S 6 LJM Bio 34 (plus)	66-148-00 66-150-00	6 l JoMix A + JoMix B	34	183	10	+5°C bis +60°C	Luft/N <sub>2</sub>	49 sek. 7 m	592 mm	240 mm	10,0 kg
S 6 LJ Bio 43 (super) S 6 LJM Bio 43 (super)	66-400-00 66-401-00	6 l Bio-Super-Premix	43	183	12	+5°C bis +60°C	Luft/N <sub>2</sub>	49 sek. 7 m	592 mm	240 mm	10,2 kg
S 6 FLJ 27* S 6 FLJM 27*	66-010-00 66-011-00	6 l JoMixAB-30	27	144	9	-30°C bis +60°C	Luft/N <sub>2</sub>	49 sek. 7 m	592 mm	240 mm	10,4 kg
S 9 LJ Bio 43 (plus) S 9 LJM Bio 43 (plus)	96-148-00 96-150-00	9 l JoMix A + JoMix B	43	233	12	+5°C bis +60°C	Luft/N <sub>2</sub>	70 sek. 8 m	597 mm	270 mm	14,4 kg
S9LJ Bio 55 (super+) S9LJM Bio 55 (super+)	96-400-00 96-401-00	9 l Bio-Super-Premix	55	233	15	+5°C bis +60°C	Luft/N <sub>2</sub>	78 sek. 8 m	597 mm	270 mm	14,4 kg
S 9 FLJ 34* S 9 FLJM 34*	96-010-00 96-011-00	9 l JoMixAB-30	34	183	10	-30°C bis +60°C	Luft/N <sub>2</sub>	82 sek. 8 m	597 mm	270 mm	15,1 kg

LE: Löschmitteleinheiten  
\*keine MED-Zulassung

Produktbilder können geringfügig abweichen.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand 08/17