JOCKEL®

Wir in Deutschland!

Mobile Lösungen

Fahrbare Löscher & Löschcontainer für Industrie, Fertigung und Logistik

www.jockel.de

Sichere Bedienung

- Einfache Bedienung in 3 Schritten
- Visuelle Anleitung für eine schnelle Orientierung

Durchdachte Konstruktion

- **Kompakte Abmessungen:** Alle Geräte passen durch die gängigsten Türen
- Bequeme Fernauslösung des Ventils möglich (treibmittelabhängig)
- **Optimales Fahrverhalten dank Schwerlasträdern:** Lenkbare Vorderräder für leichtes Navigieren und große Hinterräder zur Überwindung kleiner Hindernisse; Totmann-Bremse gegen unkontrolliertes Rollen des Gerätes (Sonderausstattung)
- **Platzsparende und leicht aufzurollende Haspel:** bis zu 50 m Schlauch (modellabhängig) können problemlos aufgerollt werden
- **Sicherheitsmechanismen:** Druckminderer sorgt für gleichmäßigen Behälterdruck und Ausbringung des Löschmittels; inkl. Überdruckventil
- **Leichtgängige Feuerwehrrolladen** aus Leichtmetallprofilen

Leistungsstarke Löschmittel

- 250 kg ABC
- 250 kg BC
- 250 kg Metallbrandpulver
- 250 l Schaum (Premix)
- 135 kg CO_2 (Bitte gesonderte Sicherheitshinweise bei Verwendung von CO_2 beachten. Erstickungsgefahr!)

Komfortabler Service

- **Servicefreundlich**: die GfK-Verkleidung der Container ist leicht demontierbar, um das Gerät zu warten
- **Wirtschaftlich**: standardisierte Ersatzteile; keine Sonderwerkzeuge erforderlich

Fahrbare Löschcontainer

passen durch die gängigsten Türen

Starke Löschkraft auf Rädern

Manchmal muss es eben mehr sein, besonders dann, wenn aufgrund hoher Brandgefährdung große Löschmittelmengen benötigt werden. Die voluminösen Löschcontainer sind erhältlich mit allen gängigen Löschmitteln von Pulver über Schaum bis CO_2, um den verschiedenen Einsatzgebieten gerecht zu werden. Damit das leistungsstarke Schwergewicht zur leicht bewegenden Lösung wird und auch längere Distanzen überwunden werden können, ist der Löschcontainer mit hochwertigen Rädern ausgestattet. Besonders einfach wird das Bremsen mit der Totmann-Bremse* selbst dann, wenn das Gerät in Bewegung ist. Aufgrund seiner enormen Löschkapazität kann der Löschcontainer sogar eine preiswerte Alternative zu möglichen stationären Brandschutzmaßnahmen sein.

*Totmann-Bremse ist Sonderausstattung

Sicherheitshinweis: Wir empfehlen die gesonderte Unterweisungen des Personals.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abgebildete Produkte können abweichen. Stand 05/18

Leichte Bedienung in nur 3 Schritten

Bedienung in nur 3 Schritten

1. Treibmittelflasche öffnen.
   1.Seitliche Zugsicherung ziehen
   2. Griff nach vorne bewegen
2. Warten bis Betriebsdruck mind. 11 bar erreicht hat
3. Handhebelventil „AUF“ stellen und Löschmittel auf Brandherd ausbringen

Konfigurieren Sie Ihren Löschcontainer in nur 3 Schritten

Ihr Löschcontainer wird ganz spezifisch nach Ihren Anforderungen hergestellt. Bei der Art des Löschmittels haben Sie mehrere Optionen, aber auch bei der Bremse. Je nach Anforderung können Sie Ihren Löschcontainer mit einer Standard-Feststellbremse oder auch einer Totmann-Bremse ausstatten, um das Gerät auch leicht im mobilen Zustand bremsen zu können. Je nach Anforderung können Sie einen 30 m oder 50 m formstabilen Schlauch (modellabhängig) wählen.

1 Löschmittel	2 Bremse	3 Schlauch (formstabil)	4 Staplerschuhe
ABC-Pulver P 250 GJ oder BC-Pulver/BCK-Pulver P 250 J BC/P 250 J BCK oder Metallbrandpulver P 250 MJ oder Schaum S 250 J oder Kohlendioxid K 135 J	Feststellbremse oder Totmann-Trommelbremse	30 m oder 50 m (löschmittelabhängig)	optional mit Staplerschuhen für den sicheren Transport des Gerätes per Stapler

Technische Daten

Typ	Füllmenge	Brand-klassen	Funktions-bereich	Ausstoßrate/ Spritzweite	Ausstattung	Länge ca.	Breite ca.	Höhe ca.	Gewicht ca.
P 250 GJ	250 kg ABC-Pulver	ABC	-20°C bis +60°C	ca. 5 kg/sek. ca. 15 m	Pulverpistole (selbstabstellend)	1200 mm	800 mm	1300 mm	540 kg
P 250 J BC	250 kg BC-Pulver	BC	-20°C bis +60°C	ca. 5 kg/sek. ca. 15 m	Pulverpistole (selbstabstellend)	1200 mm	800 mm	1300 mm	540 kg
P 250 MJ	250 kg Metallbrandpulver	D	-20°C bis +60°C	ca. 1,5 kg/sek.	Löschlanze mit Metallbrandapplikator	1200 mm	800 mm	1300 mm	540 kg
S 250 J	250 l Premix: Schaum	AB	+0°C bis +60°C	ca. 2,5 l/sek. ca. 15 m	Hohlstrahl-rohr	1200 mm	800 mm	1300 mm	535 kg
S 250 J AR GREEN[1)]	250 l JoMix AB AR GREEN	AB	+0°C bis +60°C	ca. 2,5 l/sek. ca. 15 m	Hohlstrahl-rohr	1200 mm	800 mm	1300 mm	535 kg
K 135 J[2)]	135 kg CO_2	B	-20°C bis +60°C		Schneerohr	1200 mm	800 mm	1300 mm	550 kg

1) Löschmittel für polare Brände geeignet. Bitte beachten Sie die gesonderten Hinweise in der Betriebsanleitung. Wir empfehlen eine spezielle Unterweisung des Personals.

2) Sicherheitshinweis: Kohlendioxid kann in geschlossenen Räumen zu Erstickungsgefahr führen. Innerhalb einer Gefährdungsbeurteilung wird die geeignete Löschmittelmenge in Abhängigkeit vom Raumvolumen ermittelt. Bei einem Einsatz in geschlossenen Räumen müssen alle Personen rechtzeitig gewarnt werden und den Raum verlassen. Anschließend ist der Raum gut zu durchlüften, bevor Menschen ihn wieder betreten. Wir empfehlen eine gesonderte Unterweisung des Personals. Aufgrund von Erstickungs- und Erfrierungsgefahr sind Kohlendioxidlöscher nicht zum Ablöschen brennender Personen geeignet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abgebildete Produkte können abweichen.
Stand 05/18

Anwenderfreundliche Bedienung

- Leichte Handhabung mit sofort erkennbarer Funktionsweise
- Gezielte und bequeme Löschmitteldosierung über Schlauch mit komfortabler Löschpistole
- Leicht bedienbare Ventile zur Auslösung des Löschers; Dauerdrucklöscher mit Halbautomatik: einfach die Zugsicherung zur Aktivierung des Löschers ziehen
- Stabile Fahrgestelle für maximale Beweglichkeit
- Löschwagen können von einer einzelnen Person bedient werden

Durchdachte Konstruktion

- Hochdruckschlauch
- Separat austauschbare Treibgasflaschen bei Aufladegeräten

Komfortabler Service

- **Servicefreundlich**: Große Behälteröffnung für schnellen Löschmittelaustausch
- **Wartungsfreundlich**: Leichte (De-) Montage aller Teile
- **Wirtschaftlich**: standardisierte Ersatzteile; keine Sonderwerkzeuge erforderlich

Hohe Qualität

- Löschmittel mit hochwertiger Löschkraft
- Qualitative Messingventile
- Wirksamer Korrosionsschutz durch schadstofffreie Polyester-Beschichtung
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile
- Stahlräder als Sonderausstattung möglich

Zulassung/Anerkennung/Zertifizierung

- Zugelassen/Anerkannt nach DIN EN 1866
- P 25 AJ, P 50 AJ, P 50 GJ, P 25 J Externa ABC, P 50 J Externa ABC zugelassen nach MED 96/98/EG für die Schifffahrt

Fahrbare Löschgeräte

Pulver

Dauerdruckgeräte mit halbautomatischer Auslösung

Löschwirkung

ABC-Pulver ist bei Entstehungsbränden der Brandklassen A, B und C universell einsetzbar. Die Löschwirkung des Jockel-Pulvers beruht in den Brandklassen A, B und C auf dem antikatalytischen Effekt. Dies bedeutet, dass der Eingriff der Pulverpartikel in den Reaktionsablauf des Verbrennungsvorganges eine Ketten-Abbruchreaktion verursacht. In der Brandklasse A (Glutbrände) übt das Löschpulver zusätzlich durch die Bildung von Schmelzschichten, den sogenannten erstickenden Sinterschichten, einen Sperreffekt auf die Brandstoffe aus. Damit werden die Diffusion von Sauerstoff in dem Brandherd und die Aufheizung der unmittelbaren Brandumgebung verhindert sowie Rückzündungen unterbunden.

BC- und BCK-Pulver haben aufgrund ihrer eingesetzten Rohstoffe eine sehr hohe Reinheit. BCK-Löschpulver auf Basis von Kaliumbicarbonat hat eine größere und effizientere Löschwirkung als reines BC-Pulver.

Sicherheitshinweis:
Wir empfehlen die gesonderte Unterweisungen des Personals.

DIN EN 1866 [1] CE 0035 0736 [1] MADE IN GERMANY

Auch erhältlich mit

Technische Daten

Typ (Vertriebs-name)	Art.-Nr. 5 m /10 m Schlauch	Löschmittel Menge/Bauart	Lösch-leistung[2]	LE[4]	Funktions-bereich	Treib-mittel	Spritzdauer Spritzweite	Höhe ca.	Achs-breite ca.	Tiefe ca.	Gewicht[3] ca.
P 25 AJ	30-525-00 30-530-00	25 kg ABC-Pulver Dauerdruck	A II B C	30	-30°C bis +60°C	Luft/N_2	46 sek. 8 m	1050 mm	390 mm	450 mm	49,5 kg
P 50 AJ	30-535-00 30-540-00	50 kg ABC-Pulver Dauerdruck	A III B C	60	-30°C bis +60°C	Luft/N_2	110 sek. 8 m	1050 mm	450 mm	520 mm	81,0 kg
P 50 GJ	31-765-00 31-767-00	50 kg ABC-Pulver Auflade mit externer N_2-Flasche	A IV B C	60	-30°C bis +60°C	N_2	65 sek. 8 m	1060 mm	470 mm	690 mm	96,0 kg
P 50 GJ BC	31-465-00 31-467-00	50 kg BC-Pulver (Natriumcarbonat) Auflade mit externer N_2-Flasche	III B C	60	-30°C bis +60°C	N_2	91 sek. 8 m	1060 mm	470 mm	690 mm	92,5 kg
P 50 GJ BCK	31-365-00 31-367-00	50 kg BCK-Pulver Auflade mit externer N_2-Flasche	III B C	60	-30°C bis +60°C	N_2	78 sek. 8 m	1060 mm	470 mm	690 mm	92,5 kg
P 25 J Externa ABC	30-555-00 30-560-00	25 kg ABC-Pulver Auflade mit externer CO_2-Flasche	A II B C	30	-20°C bis +60°C	CO_2	77 sek. 8 m	1050 mm	390 mm	430 mm	51,4 kg
P 50 J Externa ABC	30-565-00 30-567-00	50 kg ABC-Pulver Auflade mit externer CO_2-Flasche	A III B C	60	-20°C bis +60°C	CO_2	118 sek. 8 m	1050 mm	450 mm	520 mm	82,5 kg
P 50 J Externa BC	30-465-00 30-467-00	50 kg BC-Pulver Auflade mit externer CO_2-Flasche	III B C	60	-20°C bis +60°C	CO_2	123 sek. 8 m	1050 mm	450 mm	520 mm	85,8 kg

1) Siehe linke Spalte, Punkt „Zulassung/Anerkennung/Zertifizierung“ für weitere Details.
2) Anmerkung: Fahrbare Feuerlöscher nach DIN EN 3 kommen besonders bei erhöhter Brandgefährdung zum Einsatz. Einsatz und Anzahl von fahrbaren Feuerlöschern wird im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung (gem. § 3 Arbeitsstättenverordnung, ASR A2.2) festgelegt.
3) Angegeben ist das Gewicht für Geräte mit einem 5 m Schlauch
4) Da es für fahrbare Geräte in der Norm EN 1866 keine Zuordnung von Löschmitteleinheiten gibt, wurden, zu Vergleichszwecken, die hier angegebenen LE's auf Grundlage marktüblicher tragbarer Geräte, hochgerechnet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abgebildete Produkte können abweichen.
Stand 10/18

Fahrbare Löschgeräte

ABC-Pulver

75 kg / 100 kg

CE 0035

DIN EN 1866

MADE IN GERMANY

Technische Daten

Typ (Vertriebsname)	Art.-Nr. 5 m /10 m Schlauch	Löschmittel Menge/Bauart	Lösch-leistung[1]	LE[3]	Funktionsbereich	Treib-mittel	Spritzdauer Spritzweite	Höhe ca.	Achsbreite ca.	Tiefe ca.	Gewicht[2] ca.
P 75 J	75-565-00 75-567-00	75 kg ABC-Pulver Auflade mit externer N_2-Flasche	A IVB C	90	-30°C bis +60°C	N_2	196 sek. 8,5 m	1015 mm	575 mm	660 mm	133 kg
P 100 J	76-565-00 76-567-00	100 kg ABC-Pulver Auflade mit externer N_2-Flasche	A IVB C	120	-30°C bis +60°C	N_2	261 sek. 8,5 m	1015 mm	575 mm	660 mm	158 kg

1) Anmerkung: Fahrbare Feuerlöscher nach DIN 1866 kommen besonders bei erhöhter Brandgefährdung zum Einsatz. Einsatz und Anzahl von fahrbaren Feuerlöschern wird im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung (gem. § 3 Arbeitsstättenverordnung, ASR A2.2) festgelegt.
2) Angegeben ist das Gewicht für Geräte mit einem 5 m Schlauch
3) Da es für fahrbare Geräte in der Norm EN 1866 keine Zuordnung von Löschmitteleinheiten gibt, wurden, zu Vergleichszwecken, die hier angegebenen LE's auf Grundlage marktüblicher tragbarer Geräte, hochgerechnet.

Anwenderfreundliche Bedienung

- Leichte Handhabung mit sofort erkennbarer Funktionsweise
- Gezielte und bequeme Löschmitteldosierung über Schlauch mit Lanze und komfortabler Löschpistole
- Leicht bedienbare Ventile zur Auslösung des Löschers
- Stabile Fahrgestelle für maximale Beweglichkeit
- Löschwagen kann von einer einzelnen Person bedient werden

Durchdachte Konstruktion

- Flexibler Hochdruckschlauch
- Separat austauschbare Treibgasflaschen

Komfortabler Service

- **Servicefreundlich**: Große Behälteröffnung für schnellen Löschmittelaustausch
- **Wartungsfreundlich**: Leichte (De-) Montage aller Teile
- **Wirtschaftlich**: standardisierte Ersatzteile; keine Sonderwerkzeuge erforderlich

Hohe Qualität

- Löschmittel mit hochwertiger Löschkraft
- Qualitative Messingventile
- Wirksamer Korrosionsschutz durch schadstofffreie Polyester-Beschichtung
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile
- Stahlräder als Sonderausstattung möglich

Fahrbare Löschgeräte

Metallbrandpulver

Generell sind Metallbrände aufgrund ihrer sehr hohen Temperaturen besonders gefährlich. Daher wurde für Metallbrände eigens die Brandklasse D eingeführt. Um diese erfolgreich zu löschen, wurde ein spezielles Löschpulver entwickelt. Um die brennenden Metallspäne nicht aufzuwirbeln und den Brand hierdurch auszubreiten, wird das Löschmittel über einen speziellen Applikator (Rieseldüse) fast drucklos auf den Brand aufgetragen. Um den Anwender nicht zu gefährden, ist der Metallbrandlöscher mit einer Lanze ausgestattet.

Die Jockel-Metallbrandfeuerlöscher sind nicht nur zum Löschen von Magnesium- oder Aluminiumbränden geeignet, sondern auch für Lithiumbrände, die besonders hohe Temperaturen entwickeln können.

Sicherheitshinweis:
Thermische Prozesse mit extremst hohen Temperaturen machen die Bekämpfung von Metallbränden zu einer besonderen Herausforderung. Daher empfehlen wir eine gesonderte Unterweisung des Personals.

CE 0035

MADE IN GERMANY

Einsatzbereiche

- Metall- und Stahlbereich
- Drehereien
- Entsorgungs- und Recyclingunter-nehmen

Zulassung/Anerkennung

- Zugelassen/anerkannt in Anlehnung an DIN EN 3

Technische Daten

Typ (Vertriebsname)	Art.-Nr. 5 m /10 m Schlauch	Löschmittel Menge/Bauart	Lösch-leistung[1]	Funktions-bereich	Treib-mittel	Spritzdauer Spritzweite	Höhe ca.[2]	Achs-breite ca.	Tiefe ca.	Gewicht[3] ca.
P 50 MJ	31-865-00 31-867-00	50 kg Metallbrandpulver Auflade mit externer N_2-Flasche	D	-30°C bis +60°C	CO_2	89 sek. -	1060 mm	470 mm	690 mm	102,0 kg
P 50 MJ Externa	30-866-00 30-868-00	50 kg Metallbrandpulver Auflade mit externer CO_2-Flasche	D	-20°C bis +60°C	CO_2	161 sek. -	1140 mm	450 mm	520 mm	84,0 kg

1) Löschleistungen sind nicht definiert
2) Ohne Löschrohr
3) Angegeben ist das Gewicht für Geräte mit einem 5 m Schlauch

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abgebildete Produkte können abweichen.
Stand 10/18

Anwenderfreundliche Bedienung

- Leichte Handhabung mit sofort erkennbarer Funktionsweise
- Gezielte und bequeme Löschmitteldosierung über Schlauch mit komfortabler Löschpistole
- Leicht bedienbare Ventile zur Auslösung des Löschers; Dauerdruckgeräte mit Halbautomatik: Einfach Zugsicherung zur Aktivierung des Löschers ziehen
- Stabile Fahrgestelle für maximale Beweglichkeit; Löschwagen können von einer einzelnen Person bedient werden

Durchdachte Konstruktion

- Flexibler Hochdruckschlauch
- Separat austauschbare Treibgasflaschen bei Aufladegeräten

Schaumlöschmittel

- Jockel-Bio-Schaum
- Frostsicherer Schaum
- Alkoholresistenter Schaum
- Kartuschenlösungen

Neu: Fluorfreies Löschmittel

- Bei unserem neuen Schaumlöschmittel AB AR GREEN ist es uns gelungen komplett auf Fluor und Lösemittel zu verzichten. Zudem kann es bei unpolaren als auch bei polaren Bränden eingesetzt.
- Die innovative Schaumdüse saugt die Luft aus der Umgebung an und verwirbelt diese mit dem Löschmittel. Ein besonders dichter Schaumteppich entsteht und schließt den Sauerstoff vom Brandherd ab, so dass der Brand erlöscht.
- Mehr Infos zum Thema GREEN Foam finden Sie auf www.jockel.de

Komfortabler Service

- **Servicefreundlich**: Große Behälteröffnung für schnellen Löschmittelaustausch
- **Wartungsfreundlich**: Leichte (De-) Montage aller Teile
- **Wirtschaftlich**: standardisierte Ersatzteile; keine Sonderwerkzeuge erforderlich

Hohe Qualität

- Löschmittel mit schlagartiger Löschkraft
- Qualitative Messingventile
- Wirksamer Korrosionsschutz durch schadstofffreie Polyester-Beschichtung
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile
- Stahlräder als Sonderausstattung möglich

Zulassung/Anerkennung/Zertifizierung

- Zugelassen/Anerkannt nach DIN EN 1866; S 50 J Bio Externa, S 50 JHW Bio Externa, S 50 J Bio, S 50 FJ zugelassen nach MED 96/98/EG für die Schifffahrt

Fahrbare Löschgeräte

Schaum

Löschwirkung

Diese fahrbaren Schaumlöscher sind die ideale Lösung bei Entstehungsbränden der Brandklassen A und B. Aufgrund der geringen spezifischen Dichte sind wasserfilmbildende Schaummittel in der Lage, auf der Oberfläche des Brandgutes einen geschlossenen dampfdichten und wässrigen Film zu bilden, auch bei brennenden Flüssigkeiten. Diese Sperrschicht verhindert den Austritt von Dämpfen und Gasen und behindert darüber hinaus noch die Sauerstoffzufuhr zum Brandgut. Das Feuer wird also erstickt. Zudem hat Schaum aufgrund seines Wasseranteils einen kühlenden Effekt. Schaum lässt sich später gut entfernen. Durch einen deutlich verringerten Fluoranteil sind die Jockel-Schäume bedeutend umweltfreundlicher. Selbstverständlich verzichtet Jockel auf Schaumkonzentrat mit Perfluoroctansulfonat (PFOS) und Perfluoroctansäure (PFOA).

Jockel-Schaum
Dank einer optimierten Rezeptur, der Erhöhung der löschaktiven Substanzen und der Feinabstimmung überzeugen die Hochleistungs-Schäume mit einer noch schlagkräftigeren Löschwirkung.

Jockel-Kartuschenlöscher (beispielsweise der SK 50 J Bio) zählen zu den innovativen Feuerlöschgeräten, da hier eine sortenreine Trennung von Schaumkonzentrat und Wasser möglich ist.

Alkoholresistenter Schaum
Vor allem im industriellen Bereich, wo Alkohole und Alkoholmischungen zum Einsatz kommen, aber auch in medizinischen Einrichtungen, indenen beispielsweise Desinfektionsmittel gelagert werden, muss dem Brandschutz mit differenzierteren Lösungen begegnet werden. Der Jockel-Schaum JoMix AB-AR ist ein alkoholbeständiger Schaum, welcher zum Löschen sowohl von unpolaren als auch polaren Flüssigkeiten geeignet ist. Beim Löschen polarer Brände bildet dieser einen Polymerfilm zwischen dem Brandgut und dem Löschschaum. Auf diese Weise wird der Löschschaum nicht durch den Alkohol der brennenden Flüssigkeit zerstört und kann seine Löschwirkung durch eine geschlossene sauerstoffhemmende Schaumdecke voll entfalten. Für ein optimales Ergebnis ist die Abstimmung von Löschmittel und Löscher entscheidend. Nur bei sanfter Schaumausgabe durch die Löschdüse kann sich ein stabiler zusammenhängender Polymerfilm bilden, welcher für einen erfolgreichen Löscheinsatz entscheidend ist.

Vielseitig einsetzbarer Allrounder
Da der Löscher sowohl bei unpolaren als auch polaren Bränden eingesetzt werden kann, ist dieser Löscher vor allem dann ideal, wenn der Anwender über die Art der brennenden Flüssigkeiten oder deren Gemische keine 100 %-ige Gewissheit hat.

Einsatzbereiche:
Der Feuerlöscher kann bei Entstehungsbränden der Brandklasse A von glutbildenden Stoffen, aber auch bei Entstehungsbränden der Brandklasse B eingesetzt werden. Aufgrund seiner speziellen Eignung ist er sowohl bei Entstehungsbränden polarer und unpolarer Flüssigkeiten geeignet. Mögliche Einsatzbereiche sind daher:

- industrielle Bereiche
- chemische, petrochemische Industrie
- medizinische Einrichtungen
- Pflegebereiche
- Destillationsanlagen
- Lager von Desinfektionsmitteln, Lacken, Lösungsmitteln und Spiritus
- Herstellung von Parfümen

Sicherheitshinweis: Wir empfehlen die gesonderte Unterweisungen des Personals.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abgebildete Produkte können abweichen.
Stand 05/18

JOCKEL
Wir in Deutschland!

DIN EN 1866 [1]

0736 [1]

CE 0035

Technische Daten

Typ (Vertriebsname)	Art.-Nr. 5 m /10 m Schlauch	Löschmittel Menge/Bauart	Lösch-leistung[3]	LE[6]	Funktions-bereich	Treib-mittel	Spritzdauer Spritzweite	Höhe ca.	Achs-breite ca.	Tiefe ca.	Gewicht[3] ca.
S 25 AJ Bio	33-565-00 33-567-00	25 l Bio-Schaum Dauerdruck	A III B[1]	30	+5°C bis +60°C	N_2	287 sek. 4 m	1100 mm	400 mm	615 mm	52 kg
S 25 J Bio Externa	33-465-00 33-467-00	25 l Bio-Schaum Auflade mit externer CO_2-Flasche	A III B[1]	30	+5°C bis +60°C	CO_2	254 sek. 5 m	1100 mm	400 mm	615 mm	55 kg
S 45 J Bio Externa	33-070-00 33-071-00	45 l Bio-Schaum Auflade mit externer CO_2-Flasche	A IV B	45	+5°C bis +60°C	CO_2	290 sek. 5,5 m	1100 mm	450 mm	615 mm	80,0 kg
S 50 J Bio Externa	33-265-00 33-267-00	50 l Bio-Schaum Auflade mit externer CO_2-Flasche	A IV B	50	+5°C bis +60°C	CO_2	290 sek. 7 m	1100 mm	450 mm	615 mm	88,0 kg
ca. 9 m Wurfhöhe S 50 JHW Bio Externa Hochwurf	33-266-00 33-268-00	50 l Bio-Schaum Auflade mit externer CO_2-Flasche	A IV B	50	+5°C bis +60°C	CO_2	158 sek. **Wurfweite ca. 13,5 m** **Wurfhöhe ca. 9 m**	1100 mm	450 mm	615 mm	91,0 kg
S 50 J Bio	33-165-00 33-167-00	50 l Bio-Schaum Auflade mit externer N_2-Flasche	A IV B	50	+5°C bis +60°C	N_2	122 sek. 8 m	1060 mm	470 mm	690 mm	104,0 kg
S 50 FJ	38-065-00 38-067-00	50 l Schaum Auflade mit externer N_2-Flasche	A IV B	50	-20°C bis +60°C	N_2	116 sek. 8 m	1060 mm	470 mm	690 mm	104,0 kg
S 50 FJ Externa	38-667-00 38-665-00	50 l Schaum Auflade mit externer CO_2-Flasche	A IV B	50	-30°C bis +60°C	CO_2	272 sek. 8 m	1060 mm	470 mm	690 mm	92,0 kg
SK 50 J Bio	33-185-00 33-187-00	50 l Bio-Schaum Auflade mit externer N_2-Flasche und Kartusche	A IV B	50	+5°C bis +60°C	N_2	140 sek. 8 m	1060 mm	470 mm	690 mm	99,0 kg
SK 50 JW Bio Weitwurf	33-186-00 33-188-00	50 l Bio-Schaum Auflade mit externer N_2-Flasche	A IV B	50	+5°C bis +60°C	N_2	140 sek. **Wurfweite ca. 13 m**	1060 mm	470 mm	690 mm	99,0 kg
S 50 J AR[4] Externa	33-271-00 33-270-00	50 l Bio-Schaum Auflade mit externer CO_2-Flasche	A IV B	50	+5°C bis +60°C	CO_2	213 sek. 7 m	1100 mm	450 mm	615 mm	85,0 kg
S 50 J AR[4) 5)] Externa GREEN	33-364-00	50 l JoMix AB AR GREEN Auflade mit externer CO_2-Flasche	A IV B	50	+0°C bis +60°C	CO_2	130 sek. 8 m	1100 mm	450 mm	615 mm	86,0 kg

1) Siehe Seite 6, Punkt „Zulassung/Anerkennung/Zertifizierung" für weitere Details.
2) Anmerkung: Fahrbare Feuerlöscher nach DIN 1866 kommen besonders bei erhöhter Brandgefährdung zum Einsatz. Einsatz und Anzahl von fahrbaren Feuerlöschern wird im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung festgelegt.
3) Angegeben ist das Gewicht für Geräte mit einem 5 m Schlauch
4) Alkoholbeständiges Löschmittel
5) Fluor- und Lösemittelfreies Löschmittel - GREEN
6) Da es für fahrbare Geräte in der Norm EN 1866 keine Zuordnung von Löschmittel-einheiten gibt, wurden, zu Vergleichszwecken, die hier angegebenen LE's auf Grundlage marktüblicher tragbarer Geräte, hochgerechnet.

Fahrbare Löschgeräte

Gel-Feuerlöscher 50 l

CE 0035 DIN EN 1866 MADE IN GERMANY

Die Lösung bei Problembränden wie z. B. in der kunststoffverarbeitenden Industrie, in Recyclingbetrieben, auf Deponien oder auch insbesondere für die Lagerhaltung von Lithium-Ionen-Akkus. Das Gel lässt sich leicht auf den Brandherd sprühen und bildet dort eine kühlende und luftundurchlässige Schicht, sodass der Brand erstickt. Das Gel ist von der Beschaffenheit her so aufgebaut, dass es auch auf schwierigen Oberflächen haften bleibt.

Einsatzbereiche

- Lager & Transport von Li-Ionen-Akkus
- Entsorgungs- und Recyclingunter-nehmen

Technische Daten

Typ (Vertriebsname)	Art.-Nr. 5 m /10 m Schlauch	Löschmittel Menge/Bauart	Lösch-leistung	LE[2]	Funktions-bereich	Treib-mittel	Spritzdauer Spritzweite/-höhe	Höhe ca.	Achs-breite ca.	Tiefe ca.	Gewicht[1] ca.
G 50 JHW Externa	30-005-00 30-010-00	50 l Gel Auflade mit externer CO_2-Flasche	A IV B	50	+5°C bis +60°C	CO_2	166 sek. 11 m/9m	1100 mm	450 mm	610 mm	86,0 kg

1) Angegeben ist das Gewicht für Geräte mit einem 5 m Schlauch
2) Da es für fahrbare Geräte in der Norm EN 1866 keine Zuordnung von Löschmitteleinheiten gibt, wurden, zu Vergleichszwecken, die hier angegebenen LE's auf Grundlage marktüblicher tragbarer Geräte, hochgerechnet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abgebildete Produkte können abweichen.
Stand 05/18

Fahrbare Feuerlöscher - Kohlendioxid

JOCKEL
Wir in Deutschland!

Anwenderfreundliche Bedienung

- Leichte Handhabung mit sofort erkennbarer Funktionsweise
- Gezielte und bequeme Löschmitteldosierung über KS-Kugelhahn
- Leicht bedienbare Ventile zur Auslösung des Löschers
- Stabile Fahrgestelle für maximale Beweglichkeit
- Löschwagen können von einer einzelnen Person bedient werden
- Löschmittel elektrisch nicht leitend
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 Volt bei einem Sicherheitsabstand von 1 m

Hohe Qualität

- Einsetzbar in der Brandklasse B
- Löschkraft durch Ersticken
- Qualitative Messingventile
- Wirksamer Korrosionsschutz durch schadstofffreie Polyester-Beschichtung
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile
- Stahlräder als Sonderausstattung möglich

Komfortabler Service

- **Servicefreundlich**: Leichte Wiederbefüllung
- **Wartungsfreundlich**: Leichte (De-) Montage aller Teile
- **Wirtschaftlich**: standardisierte Ersatzteile; keine Sonderwerkzeuge erforderlich

Zulassung

- Zugelassen/Anerkannt nach DIN EN 1866 bis auf KS 60 J. Dieser ist zugelassen/anerkannt in Anlehnung an DIN EN 3.
- K 10 J, K 20 J und K 30 J zugelassen nach MED 96/98/EG für die Schifffahrt

DIN EN[1)]
1 8 6 6

CE
0035

0736

Löschwirkung

Kohlendioxid-Löscher löschen rückstandsfrei. Daher eignen sie sich insbesondere zur Brandbekämpfung in sensiblen Bereichen wie EDV-Anlagen oder Bereichen mit besonderen hygienischen Anforderungen. Das gasförmige Löschmittel lässt sich optimal verteilen und erstickt den Brand schnell und effektiv. Die im Schneerohr integrierte Düse ermöglicht ein gezieltes Löschen, sowie eine gute Flächenabdeckung. Somit gewährleisten sie einen effektiven Löscheinsatz.

Der K 20 J ist auch mit einer Sicherheitslanze von ca. 2,5 m und einem breiteren Fahrgestell erhältlich. Somit ist dieses Model ideal für die Bekämpfung von Bränden in Triebwerken und Fahrwerkschächten in Flugzeugen und auf Flughäfen. Zusätzlich sind diese Geräte mit Reflektoren ausgestattet.

Sicherheitshinweis:
Kohlendioxid kann in geschlossenen Räumen zu Erstickungsgefahr führen. Innerhalb einer Gefährdungsbeurteilung wird die geeignete Löschmittelmenge in Abhängigkeit vom Raumvolumen ermittelt. Bei einem Einsatz in geschlossenen Räumen müssen alle Personen rechtzeitig gewarnt werden und den Raum verlassen. Anschließend ist der Raum gut zu durchlüften, bevor Menschen ihn wieder betreten. Wir empfehlen eine gesonderte Unterweisung des Personals. Aufgrund von Erstickungs- und Erfrierungsgefahr sind Kohlendioxidlöscher nicht zum Ablöschen brennender Personen geeignet.

Typ (Vertriebsname)	Art.-Nr. 6 m/10 m Schlauch	Löschmittel Menge/Bauart	Lösch-leistung[2)]	LE[4)]	Funktions-bereich	Spritzdauer Spritzweite	Höhe ca.	Achs-breite ca.	Tiefe ca.	Gewicht[3)] ca.
K 10 J	34-266-00 34-267-00	10 kg CO_2 Dauerdruck	113 B	6	-20°C bis +60°C	15 sek. 5 m	1240 mm	590 mm	940 mm	53,0 kg
K 20 J	35-266-00 35-267-00	20 kg CO_2 Dauerdruck	144 B	9	-20°C bis +60°C	30 sek. 5 m	1240 mm	590 mm	940 mm	74,0 kg
K 20 J mit extra langer Lanze	35-366-00 35-367-00	20 kg CO_2 Dauerdruck mit 2,5 m Lanze	144 B	9	-20°C bis +60°C	42 sek. 5 m	2500 mm	890 mm	940 mm	76,0 kg
K 30 J	36-266-00 36-267-00	30 kg CO_2 Dauerdruck	144 B	9	-20°C bis +60°C	54 sek. 5 m	1640 mm	590mm	940 mm	94,0 kg
KS 60 J	37-066-00 37-067-00	60 kg CO_2 Dauerdruck	6 x 144 B	54	-20°C bis +60°C	63 sek. 5 m	1640 mm	590 mm	940 mm	173,0 kg

1) Siehe linke Spalte, Punkt „Zulassung/Anerkennung/Zertifizierung" für weitere Details.
2) Anmerkung: Fahrbare Feuerlöscher nach DIN 1866 kommen besonders bei erhöhter Brandgefährdung zum Einsatz. Einsatz und Anzahl von fahrbaren Feuerlöschern wird im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung (gem. § 3 Arbeitsstättenverordnung, ASR A2.2) festgelegt.
3) Angegeben ist das Gewicht für Geräte mit einem 5 m Schlauch
4) Da es für fahrbare Geräte in der Norm EN 1866 keine Zuordnung von Löschmitteleinheiten gibt, wurden, zu Vergleichszwecken, die hier angegebenen LE's auf Grundlage marktüblicher tragbarer Geräte, hochgerechnet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abgebildete Produkte können abweichen.
Stand 05/18

JOCKEL

Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG
Jägerwald 26-30 I D-42897 Remscheid
Tel.: 02191/9667-0 I Fax: 02191/9667-54
info@jockel.de I www.jockel.de

Wir in Deutschland!

Jockel-Vertriebspartner

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abgebildete Produkte können abweichen.
Stand 10/18